

# Pirâmides Construção

Ficha técnica de produto · dados do fabricante

## Porcelanato Pepper 84x84 Acetinado · Delta

### Preço de referência: R\$ 59,99/m² à vista no Pix

Valor do catálogo de maio/2026, em vigor na data de geração deste PDF. Confirme no WhatsApp antes de fechar.  
Venda por caixa fechada; estoque do lote confirmado pelo vendedor.

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Peças por caixa          | 4                                                                |
| m² por caixa             | 2,80 m²                                                          |
| Absorção de água         | 0 a 0,5%                                                         |
| Retificado               | sim                                                              |
| Espessura                | 8 mm                                                             |
| Tonalidade               | V2                                                               |
| Coef. de atrito          | < 0,4                                                            |
| Tamanho de fabricação    | 836x836 mm                                                       |
| Junta mínima             | 2 mm                                                             |
| Carga de ruptura         | ≥ 1300 N                                                         |
| Módulo de ruptura        | ≥ 35 N/mm²                                                       |
| Resistência a manchas    | classe 3 ou superior                                             |
| Faces (estampas)         | até 5 estampas                                                   |
| Expansão por umidade     | ≤ 0,2 mm/m                                                       |
| Resistência química      | mínimo GLB (ácidos e álcalis leves)                              |
| Referência do fabricante | 2211 (código Delta)                                              |
| PEI (abrasão)            | não publicado pela fonte (classificação por absorção, ISO 13006) |

### Uso indicado:

piso residencial e comercial (XT), com ou sem acesso externo; não usar em rampas/escadas/piscina